

UKLEAN CERALIQ-AB

FICHA TÉCNICA | CERA LÍQUIDA AUTOBRILLANTE PARA PISOS



Descripción.

UKLEAN CERALIQ-AB es una cera acrílica sintética, que otorga brillo profundo con una alta duración y resistencia al desgaste. Contiene auto brillo, es de fácil aplicación, durabilidad y tiene características antideslizantes. De secado rápido permite ahorro de tiempo y mano de obra. Puede ser mantenido con máquinas de baja velocidad por su alto nivel de brillo.

Propiedades fisicoquímicas.

Aspecto	Líquido lechoso incoloro, negro o rojo según versión
Peso específico (g/cm³)	1,0 +/- 0,005
PH (puro)	9,5 +/- 0,5
Sólidos totales (%)	25%
Rendimiento	120 m2/L. Aprox. (Dependiendo del modo de aplicación)
Solubilidad	Completamente en agua, dura o blanda.
Estabilidad	1 año mínimo.

Usos y dosificación.

Antes de aplicar por primera vez, asesórese por nuestro representante Técnico.

1.Extraer restos de cera antigua con el producto removedor UKLEAN REMOCER
2.Recoja la solución con aspiradora polvo-agua o trapero y luego enjuague dos a tres veces.

3.Secar con barrer-agua o aspiradora polvo-agua.

4.Aplicar dos capas delgadas y uniformes de UKLEAN CERALIQ-AB con mopa, a intervalos de 30-40 minutos entre una y otra. Después de seco puede abrillantar con máquina.

Para mantención diaria, remueva el polvo por medio de mopa húmeda o maquina utilizando UKLEAN MNTENEDOR, luego de ser necesario aplique una nueva capa de cera y abrillante.

Almacenamiento y manipulación.

UKLEAN CERALIQ-AB es un producto químico ligeramente alcalino por lo que debe ser manipulado con guantes de goma, antiparras para proteger los ojos y pechera de PVC.

Al pulverizarlo se deben usar lo antes mencionado y mascarilla apropiada.

En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con agua en chorro suave durante 15 minutos, si la molestia persiste ver médico. Si cae en la piel, lavar prolijamente con agua que escurre y si hay irritación aplicar crema humectante.

Presentación.

Envases plásticos de 25, 210 kilos.

