

UKLEAN DESAL



URZKEN
COMERCIAL E INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA | DETERGENTE DESENGRASANTE MULTIPLE

Descripción.

UKLEAN DESAL es desengrasante de base acuosa, líquido color rosado concentrado y potenciado para la eliminación de grasas y aceites pesados. Es eficaz frente a la carbonilla o aceites carbonizados de cocinas, hornos, en restaurantes, casinos, industria procesadora y elaboradora de alimentos.

UKLEAN DESAL es tan concentrado, que a diluciones de uso mantiene su grado de actividad. Es excelente limpiador para concreto nuevo o antiguo, filtros de aire, motores, maquinaria pesada, cocinas y campanas industriales, cilindros de gas, pudiendo ser usado por aspersión como también por inmersión en la limpieza de piezas y partes metálicas a excepción de aluminio y galvanizadas.

UKLEAN DESAL No es inflamable, no contiene agentes corrosivos ni contiene solventes clorados.

Propiedades fisicoquímicas.

Aspecto	Líquido rosado
Peso específico (g/cm³)	1.040 +/- 0,08
PH directo a	12,8 +/- 1,19
Olor	Característico
Color	Rosado
Clasificación	No peligroso
Biodegradabilidad	Biodegradable y libre de fosfatos
Solvente	Butilcellosolve
Estabilidad en condiciones normales	1 año mínimo

Usos y dosificación.

UKLEAN DESAL puede ser preparado con agua fría o agua caliente y luego aplicado mediante pulverización con presión (hidrolavado), aplicación con vapor, aplicación con rociadores, aplicaciones manuales con cepillos o escobillones, por inmersión piezas y partes). En aseo de pisos se recomienda su aplicación mediante máquina lavadora de pisos o vacuo-lavadora. Debe ser aplicado con precaución en las superficies, ya que es perjudicial a pinturas o calcomanías. Al aplicar en PVC, aluminio y galvanizadas se recomienda un enjuague inmediato. Recomendamos probar las siguientes diluciones de uso:

- Pisos con aceites-grasas, Muros Hormigón 1 parte de UKLEAN DESAL con 5 partes de agua
- Motores-maquinas-equipos 1 parte de UKLEAN DESAL con 10 partes de agua
- Hornos, campanas, cocinas 1 parte de UKLEAN DESAL con 3 partes de agua
- Prensas y Mantillas Imprentas 1 parte de UKLEAN DESAL con 10 partes de agua
- Filtros y Ductos Aire Acondicionado 1 parte de UKLEAN DESAL con 5 partes de agua
- Cilindros de Gas 1 parte de UKLEAN DESAL con 8 a 10 partes de agua.
- Desengrase y Carbonizado en Tinas de Inmersión UKLEAN DESAL puro
- Para otros trabajos de limpieza, recomendamos probar diluciones de 1:3 a 1:15



Almacenamiento y manipulación.

UKLEAN DESAL es un producto alcalino por lo que debe ser manipulado con guantes de goma, antiparras para proteger los ojos y pechera de PVC. Al pulverizarlo se deben usar lo antes mencionado y mascarilla apropiada.

En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con agua en chorro suave durante 15 minutos, si la molestia persiste ver médico. Si cae en la piel, lavar prolijamente con agua que escurre y si hay irritación aplicar crema humectante. En caso de ingestión, beber abundante agua y dar atención médica.

Para los derrames del producto se debe recoger con material absorbente y guardar en recipientes adecuados hasta su disposición final.

Presentación.

- Envases plásticos de 5, 10, 20, 210 kilos..