

UKLEAN LAVACAR

FICHA TÉCNICA | DETERGENTE PARA LAVADO DE VEHÍCULOS



URZKEN
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Descripción.

UKLEAN LAVACAR es un detergente concentrado formulado para el lavado de automóviles y vehículos en general. Lava y abrillanta la superficie sin la incorporación de solventes y materiales abrasivos. Protege la pintura de los vehículos, no contiene ingredientes corrosivos y/o abrasivos. No requiere secado. Es espumoso y acepta grandes diluciones, contribuyendo a la economía del usuario. Producto Biodegradable y Libre de Fosfatos.

Propiedades fisicoquímicas.

- APARIENCIA: Líquido VISCOSO, COLOR ROSADO
- pH: 5,77 +/- 2,9
- DENSIDAD: 1,025 +/- 0,05
- INFLAMABILIDAD: No inflamable
- DURACION: 1 año, en envase sellado y en condiciones normales
- BIODEGRADABILIDAD: Es biodegradable y Libre de Fosfatos

Usos y dosificación.

Para lavado manual:

1. Añada 20 cc. (Una cucharada sopera) de **UKLEAN LAVACAR** para 5 litros de agua en un balde. Moje toda la superficie del auto.
2. Aplique libremente con una esponja larga o con un guante de género primero al techo del vehículo y luego a toda la superficie del auto. Enjuague bien el techo del auto.
3. Lave ventanas y la mitad del auto y enjuague bien. Lave la otra mitad del auto y enjuague bien.
4. Lave el capó y el área de la parrilla. Enjuague el auto completo y seque con una gamuza o con un paño absorbente libre de pelusas.

Máquinas Automáticas:

Seleccionar sistema de dosificación para lograr una solución final para lavado desde 1:500 a 1:1000. La solución de lavado

Almacenamiento y manipulación.

UKLEAN LAVACAR es un producto industrial a base de ingredientes químicos por lo que debe ser manipulado con precaución, manteniendo el envase original tapado, lejos del alcance de los niños. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con agua en chorro suave durante 15 minutos, si la molestia persiste ver médico. Si cae en la piel, lavar prolijamente con agua que escurre y si hay irritación aplicar crema humectante. En caso de ingestión, beber abundante lecho o agua y dar atención médica. Para los derrames del producto se debe recoger con material absorbente y guardar en recipientes adecuados hasta su disposición final.

Presentación.

- Envases plásticos de 5, 10, 20, 210 kilos.

